

HLINÍKOVÁ PÁSKA SPOJOVÁNÍ A OPRAVY PAROZÁBRANY s AL POVRCHEM



- POPIS VÝROBKU**

Páska z hliníkové fólie s pevným, tepelně odolným a silně přilnavým celoplošným polyakrylátovým lepidlem a odolností proti stárnutí. Při nízkých i vysokých teplotách si zachovává své vlastnosti.

- OBLAST POUŽITÍ**

Páska je určena ke slepování a opravám parozábran s AL povrchem, lepení spojů izolace vzduchotechniky, rozvodů TUV a topení s minerální izolací kaširovaných AL povrchem, olepování polykarbonátů apod .

- VLASTNOSTI**

Páska s extrémní přilnavostí a vysokým stupněm parotěsnosti AL nosiče o tl. 0,025 mm.

- BALENÍ**

Páska je dodávána v návínu o délce 100 m. Skladovat při teplotách +5 až +25°C, chránit před UV zářením.

TECHNICKÉ PARAMETRY			
Vlastnost	Hodnota	Jednotka	Norma
Šířka	50	mm	
Délka	100	m	
Tloušťka	0,065	mm	EN 1942
Prodloužení v tahu	50-100	%	EN 14410
Teplotní použitelnost dlouhodobá	+140/-40	°C	
Teplota pro aplikaci	>+5	°C	EN 1928
Teplotní použitelnost krátkodobá	+180	°C	
Pevnost ve smyku(0,5kg/625mm/+70°C)	>24	h	EN 14410
Ekvivalentní difúzní tloušťka (Sd)	250	m	EN 1931
Přilnavost	≥15/25	N/mm	EN 1939

Informace v tomto technickém listě vypovídají o vlastnostech výrobků platných v době vydání. Vzhledem k neustálému vývoji materiálů může docházet ke změnám jejich vlastností. Pro aktuální informace kontaktujte obchodního zástupce.

Hasoft s.r.o.

Husovo nám.48, 588 13 Polná
JITRANS TRADE s.r.o. – obchodní zastoupení
 Na Hranici 12a, 587 01 Jihlava
 tel: +420 567 563 505, fax: +420 567 210 725
 technické informace: +420 725 338 887
 e-mail: info@jitrans.cz , www.puren.cz