

LEGENDA

SKLADBA

1. HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE FATRAFOL PRO MECH.KOTVENÍ
(810,810V,810AA,810V/AA,804)
2. TEPELNÁ IZOLACE PUREN PIR
(MV - oboustranný flis, $\lambda_D=0,025-27$ W/mK)
(FD-L - oboustranný AL, $\lambda_D=0,022$ W/mK)
3. PAROZÁBRANA FATRAPAR
4. TRAPÉZOVÝ PLECH >0,75 mm

OSTATNÍ PRVKY

5. HORKOVZDUŠNÝ SVÁR
6. POJISTNÁ ZÁLIVKA (DOPORUČENO)
7. ŠROUB EJOT DABO TKR-4,8xL (DÉLKA DLE TL.IZOLACE)
8. TALÍŘOVÁ PODLOŽKA EJOT
(HTK 50xL, EcoTek 50xL)

puren PIR MV


rozměr : 2400x1200/2400x600/1200x600 mm
montážní rozměr 2385x1185/2385x585/1185x585 mm
tloušťka : 40 - 200 mm
spoj : ozub
povrch : oboustran. flis
tepelná vodivost (λ_D) 0,025 - 0,027 W/mK
hmotnost : < 32 kg/m³

puren PIR FD - L

rozměr : 2400x1200/2400x600/1200x600 mm
montážní rozměr 2385x1185/2385x585/1185x585 mm
tloušťka : 40 - 200 mm
spoj : ozub
povrch : oboustran. hliník
tepelná vodivost (λ_D) 0,022 W/mK
hmotnost : < 32 kg/m³



© Veškerá práva vyhrazena



puren[®]
gmbh

Puren gmbh
Na Hranici 12a
586 01 Jihlava
tel.+420 567 563 505
mail. info@puren.cz
www. puren.cz

PLOCHÁ STŘECHA - TRAPÉZ.PLECH - HYDROIZOLAČNÍ FOLIE FATRA 2.2.1.

OBJEKT :			
INVESTOR :		ZMĚNA	PODPIS / DATUM
AUTOR :			
VYPRACOVAL :			
SCHVÁLIL :			
STUPEŇ :		MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
FORMÁT :		1 : 10	