

LEGENDA

SKLADBA

1. HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE FATRAFOL PRO MECH.KOTVENÍ (810,810V,810AA,810V/AA,804)
- 2.a TEPELNÁ IZOLACE PUREN PIR
- 2.b TEPELNÁ SPÁDOVÁ IZOLACE PUREN PIR (20/40, 40/60, 60/80)
3. PAROZÁBRANA FATRAPAR
4. TRAPÉZOVÝ PLECH >0,75 mm

OSTATNÍ PRVKY

5. HORKOVZDUŠNÝ SVÁR
6. POJISTNÁ ZÁLIVKA (DOPORUČENO)
7. ŠROUB EJOT DABO TKR-4,8xL.(DÉLKA DLE TL.IZOLACE)
8. TALÍŘOVÁ PODLOŽKA EJOT (HTK 50xL, EcoTek 50xL)

puren PIR MV

rozměr : 2400x1200/2400x600/1200x600 mm
 montážní rozměr 2385x1185/2385x585/1185x585 mm
 tloušťka : 40 - 200 mm
 spoj : ozub
 povrch : oboustran. flís
 tepelná vodivost (λ_0) 0,025 - 0,027 W/mK
 hmotnost : < 32 kg/m³

puren PIR FD - L


rozměr : 2400x1200/2400x600/1200x600 mm
 montážní rozměr 2385x1185/2385x585/1185x585 mm
 tloušťka : 40 - 200 mm
 spoj : ozub
 povrch : oboustran. hliník
 tepelná vodivost (λ_0) 0,022 W/mK
 hmotnost : < 32 kg/m³

puren SPÁDOVÁ IZOLACE

rozměr : 1200x600 mm
 montážní rozměr 1200x600 mm
 tloušťka : 20/40, 40/60, 60/80 mm
 spoj : tupý
 povrch : řezaná bloková pěna
 tepelná vodivost (λ_0) 0,027 W/mK
 hmotnost : < 32 kg/m³



® Veškerá práva vyhrazena



puren®
gmbh

Puren gmbh
 Na Hranici 12a
 586 01 Jihlava
 tel.+420 567 563 505
 mail. info@puren.cz
 www. puren.cz

PLOCHÁ STŘECHA - BETON - HYDROIZOLAČNÍ FOLIE FATRAFOL - VPUST

2.3.2.

OBJEKT :

INVESTOR :

AUTOR :

VYPRACOVAL :

SCHVÁLIL :

STUPEŇ :

FORMÁT :

ZMĚNA

PODPIS / DATUM

MĚŘÍTKO
1 : 10

ČÍSLO VÝKRESU