



puren PIR METALFIX
 rozměr : 2400x620 mm
 montážní rozměr 2380x600 mm
 tloušťka : 60 - 180 mm
 tepelná vodivost (λ₀) 0,022 W/mK
 hmotnost : < 35 kg/m³

Prohlášení:
 Údaje v technickém detailu se opírají o současný stav vědomostí a zkušeností výrobce s konkrétním typem konstrukcí. V případě konkrétního návrhu konstrukčního detailu je nutno vždy přizpůsobit použití výrobku konkrétním podmínkám a vlastnostem stavby, na kterou bude výrobek použit, a to s ohledem na údaje obsažené v technických listech. Výrobce nenese odpovědnost za vady způsobené nevhodnou aplikací dle detailu.

® Veskerá práva vyhrazena

SKLADBA **1**

- krytina skládaná na latích
- střešní latě
- kontralat' - vzduch.větraná mezera
- DVH konstr.typ 2
- celoplošné bednění
- větraný prostor
- puren PIR METALFIX
- podhled sádrokarton 15mm



vypracoval :
 puren s.r.o.
 Na Hranici 4966/33
 586 01 Jihlava
 [Ing.arch.Luděk Kovář]

Šikmá vazníková střeška - zateplení pod vazníkem - skládaná krytina - okap 1.1.9.

OBJEKT :			
INVESTOR :		ZMĚNA	PODPIS / DATUM
AUTOR :			
VYPRACOVAL :			
SCHVÁLIL :			
STUPĚŇ :		MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
FORMÁT :		1 : 10	2021