

Prohlášení o vlastnostech

puren-DS AL
98095.CPR.2017.07



CZ

Zamýšlené použití	Plastové a elastomerové parozábrany			
Jedinečný identifikační kód výrobku	puren-DS AL			
Identifikace stavebních výrobků	viz sériové číslo (potisk produktu)			
Výrobce	puren gmbh Rengoldshauser Straße 4 - DE-88662 Ueberlingen - Německo t +49 7551 80990 - f +49 7551 809920 - www.puren.com			
Systém(y) posuzování a ověřování vlastností stavebních výrobků	Systém 3			
Harmonizovaná norma	EN 13970:2005			
Notifikované pracoviště	2007 KIWA Dresden	Reakce na oheň		
	2007 KIWA Dresden	vodotěsnost a faktor difúzního odporu		
Základní vlastnosti	deklarované vlastnosti			specifikace
			tolerance min max	
Reakce na oheň	Třída reakce na oheň	E		EN 13501-1
Délka	[m]	50	-0,0%	-
Šíře	[cm]	108	-2,0%	+2,0%
Rovinnost	[mm/10m]	20		
Vodotěsnost	splněno při [Pa]	200		
Plošná hmotnost	[g/m ²]	370	0,0%	+0,1%
Propustnost vodních par	[m]	1500		
Dlouhodobá propustnost vodních par vlivem umělého stárnutí		splněno		
Mez pevnosti v tahu podélná / příčná	[N/50mm]	200 / 200		EN 13970
Protažení podélné / příčné	[%]	20 / 20		
Odolnost vůči roztržení (vytržení) podélné/příčné	[N]	5 / 6		
Smyková odolnost ve spojích podélná / příčná	[N]	200 / 200		
chování ohýbání za studena	[°C]	-18		
Viditelná nedostatky		žádné		
Vzduchotěsnost		splněno		
všechny ostatní funkce EN 13984		NPD		

NPD: No Performance Determined / žádná vlastnost deklarována

Vlastnost výrobku uvedeného výše odpovídá deklarované vlastnosti / deklarovaným vlastnostem. Toto prohlášení o vlastnostech je v souladu s přílohou III nařízení EU č. 305/2011 a vydává se na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.



Podepsáno za výrobce a jeho jménem

Dr. Andreas Huther
Vedení společnosti
Ueberlingen 01.07.2017